

## Freon™ MO49 Plus (R-437A) Refrigerant

Versão 5.11      Data da revisão: 16.08.2021      Número da FISPQ: 1333359-00045      Data da última edição: 15.04.2021  
Data da primeira emissão: 27.02.2017

---

### SEÇÃO 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto : Freon™ MO49 Plus (R-437A) Refrigerant

SDS-Identcode : 130000033955

#### Detalhes do fabricante ou do fornecedor

Empresa : The Chemours Company Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda.

Endereço : Al. Mamoré, nº 687 – 10º andar, Alphaville Industrial Barueri - São Paulo CEP 06454-040 Brasil

Telefone : SAC 0800 724 0506

Número do telefone de emergência : Emergência Médica: Planitox - 0800 701 0450 ; Emergência no Transporte: 0800 110 8270 (ABIQUIM-PRO-QUIMICA)

Endereço de e-mail : Infobrasil@chemours.com

#### Uso recomendado do produto químico e restrições de uso

Usos recomendados : Fluido refrigerante

Restrições sobre a utilização : Apenas para uso profissional e em instalações industriais.

---

### SEÇÃO 2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

#### Classificação do GHS conforme Norma ABNT NBR 14725

Gases sob pressão : gás liquefeito

#### Elementos de rotulagem do GHS conforme Norma ABNT NBR 14725

Pictogramas de risco :



Palavra de advertência : Atenção

Frases de perigo : H280 Contém gás sob pressão: pode explodir sob ação do calor.

Frases de precaução : **Armazenamento:**  
P410 + P403 Mantenha ao abrigo da luz solar. Armazene em local bem ventilado.

# FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO



## Freon™ MO49 Plus (R-437A) Refrigerant

Versão 5.11      Data da revisão: 16.08.2021      Número da FISPQ: 1333359-00045      Data da última edição: 15.04.2021  
Data da primeira emissão: 27.02.2017

### Outros perigos que não resultam em classificação

Os vapores são mais densos que o ar e podem causar asfixia devido à redução do oxigênio disponível para a respiração.

O uso impróprio ou inalação abusiva intencional pode causar morte sem sintomas de alerta, devido a efeitos cardíacos.

A evaporação rápida do produto pode causar ulcerizações provocadas pelo frio.

Pode deslocar oxigênio e causar sufocamento rápido.

### SEÇÃO 3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Substância / Mistura : Mistura

#### Componentes

Nome químico	Nº CAS	Classificação	Concentração (% w/w)
1,1,1,2-Tetrafluoretano#	811-97-2	Gases sob pressão, gás liquefeito	78,5
Pentafluoretano#	354-33-6	Gases sob pressão, gás liquefeito	19,5
Butano	106-97-8	Gases inflamáveis, Categoria 1 Gases sob pressão, gás liquefeito Toxicidade sistêmica de órgão-alvo específico - exposição única, Categoria 3	1,4
Pentano	109-66-0	Líquidos inflamáveis, Categoria 2 Toxicidade sistêmica de órgão-alvo específico - exposição única, Categoria 3 Perigo por aspiração., Categoria 1 Perigoso ao ambiente aquático – Agudo, Categoria 2 Perigoso ao ambiente aquático – Crônico., Categoria 2	0,6

# Substância não perigosa voluntariamente divulgada

### SEÇÃO 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Recomendação geral : Em caso de acidente ou indisposição, consultar imediatamente o médico.  
Consultar um médico se os sintomas persistirem ou se houver dúvidas.

## **Freon™ MO49 Plus (R-437A) Refrigerant**

Versão	Data da revisão:	Número da FISPQ:	Data da última edição: 15.04.2021
5.11	16.08.2021	1333359-00045	Data da primeira emissão: 27.02.2017

---

- Se inalado : Se for inalado, procurar o ar puro.  
Se não houver respiração, aplicar respiração artificial.  
Se houver dificuldades em respirar, aplicar respiração artificial.  
Chamar imediatamente um médico.
- Em caso de contato com a pele : Descongele com água morna as áreas afetadas. Não esfregue a área afetada.  
Chamar imediatamente um médico.
- Em caso de contato com o olho : Chamar imediatamente um médico.
- Se ingerido : A ingestão não é considerada uma rota de exposição potencial.
- Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e retardados : Pode causar arritmia cardíaca.  
Outros sintomas potencialmente relacionados ao uso impróprio ou à inalação abusiva são  
Sensibilização cardíaca  
Efeitos anestésicos  
Sensação de desmaio iminente  
Vertigem  
confusão  
Descoordenação  
Sonolência  
Inconsciência  
O gás reduz o oxigênio disponível para respirar.  
O contato com o líquido ou com o gás refrigerado pode provocar queimaduras e ulcerações causadas pelo frio.
- Proteção para o prestador de socorros : Nenhuma precaução especial é necessária para atendentes de primeiros socorros.
- Notas para o médico : Devido a possíveis distúrbios do ritmo cardíaco, drogas de catecolaminas, como a epinefrina, que pode ser utilizada em situações de emergência de apoio a vida devem ser usadas com cuidado especial.
- 

### **SEÇÃO 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO**

- Meios adequados de extinção : Não aplicável  
Não entra em combustão
- Agentes de extinção inadequados : Não aplicável  
Não entra em combustão
- Perigos específicos no combate a incêndios : A exposição aos produtos de combustão pode ser prejudicial à saúde.  
Devido à elevada pressão do vapor existe, em caso de subida de temperatura, perigo de rebentamento dos recipientes.
- Produtos perigosos da com- : Ácido fluorídrico

## Freon™ MO49 Plus (R-437A) Refrigerant

Versão	Data da revisão:	Número da FISPQ:	Data da última edição: 15.04.2021
5.11	16.08.2021	1333359-00045	Data da primeira emissão: 27.02.2017

---

bustão	Fluoreto de carbonila Óxidos de carbono Compostos de flúor
Métodos específicos de extinção	: Adapte as medidas de combate a incêndios às condições do local e ao ambiente ao seu redor. Combata o incêndio à distância, devido ao risco de explosão. Os recipientes fechados devem ser vaporizados com água. Remover contêineres não danificados da área de incêndio se for seguro fazer isso. Abandone a área.
Equipamentos especiais para proteção das pessoas envolvidas no combate a incêndio.	: Usar equipamento de respiração autônomo para combate a incêndios, se necessário. Usar equipamento de proteção individual.

---

### SEÇÃO 6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência	: Evacuar o pessoal para áreas de segurança. Evitar o contato do líquido vazando com a pele (perigo de lesão pelo frio). Arejar a área. Seguir indicação de manipulação segura (ver seção 7) e recomendações para equipamento de proteção pessoal (ver seção 8).
Precauções ambientais	: Evite a liberação para o meio ambiente. Evitar, caso seja mais seguro, dispersões ou derramamentos posteriores. Conter e descartar a água usada contaminada.
Métodos e materiais de contenção e limpeza	: Arejar a área. Regulamentos locais ou nacionais podem ser aplicados a liberações e descarte desse material, bem como aos materiais e aos itens empregados na limpeza de liberações. Você precisará determinar que normas são aplicáveis. As seções 13 e 15 deste SDS oferecem informações referentes a alguns requisitos locais ou nacionais.

---

### SEÇÃO 7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Medidas técnicas	: Use equipamento qualificado para pressão cilíndrica. Use um dispositivo preventivo de refluxo na tubulação. Feche a válvula após cada uso e quando estiver vazio.
Ventilação local/total	: Usar somente com ventilação adequada.
Recomendações para manuseio seguro	: Evite inalar os gases.. Manusear de acordo com as boas práticas de higiene industrial e de segurança, com base nos resultados da avaliação de exposição no local de trabalho

## Freon™ MO49 Plus (R-437A) Refrigerant

Versão	Data da revisão:	Número da FISPQ:	Data da última edição: 15.04.2021
5.11	16.08.2021	1333359-00045	Data da primeira emissão: 27.02.2017

---

Use luvas de proteção contra o frio/ proteção facial/ proteção ocular.  
Tampas da válvula de proteção e tomadas rosqueadas da válvula de saída devem permanecer no lugar ao menos que o recipiente seja seguro com a válvula conectada ao ponto de uso.  
Use uma válvula ou filtro anti-retorno na linha de descarga, para evitar o risco de refluxo para o cilindro.  
Evitar o fluxo de retorno para o recipiente de gás.  
Ao conectar o cilindro para abaixar a pressão utilize um regulador de pressão ( < 3000 psig) ou sistemas de tubulação.  
Feche a válvula após cada uso e quando estiver vazio. NÃO altere nem force as conexões de encaixe.  
Evitar a entrada de água no recipiente de gás.  
Nunca tente suspender o cilindro pela tampa.  
Não arraste, deslize ou role os cilindros.  
Para movimentar cilindro utilize um carrinho de mão.  
Manter afastado do calor e de fontes de ignição.  
Adotar medidas de precaução para evitar descargas eletrostáticas.  
Tomar cuidado para prevenir derramamentos, resíduos e minimizar a liberação para o ambiente.

- Medidas de higiene : Caso a exposição a químicos seja provável durante o uso típico, fornecer sistemas de enxague dos olhos e duchas de segurança próximo ao espaço de trabalho.  
Não comer, beber ou fumar durante o uso.  
Lavar o vestuário contaminado antes de voltar a usá-lo.
- Condições para armazenamento seguro : Os cilindros devem ser estocados na vertical e solidamente fixados para evitar queda ou roubo.  
Recipientes cheios devem estar separados de recipientes vazios.  
Não armazenar perto de substâncias combustíveis.  
Evite área onde estão presente sal ou materiais corrosivo.  
Guardar dentro de recipientes corretamente etiquetados.  
Guardar em local fresco e bem arejado.  
Guardar longe da luz direta do sol.  
Armazenar de acordo com os regulamentos particulares nacionais.
- Materiais a serem evitados : Não armazenar com os seguintes tipos de produtos:  
Substâncias e misturas auto-reativas  
Peróxidos orgânicos  
Oxidantes  
Líquidos inflamáveis  
Sólidos inflamáveis  
Líquidos pirofóricos  
Sólidos pirofóricos  
Substâncias e misturas auto-aquecidas  
Substâncias e misturas que em contato com a água emitem gases inflamáveis  
Explosivos  
Substâncias e misturas altamente tóxicas

**Freon™ MO49 Plus (R-437A) Refrigerant**

Versão 5.11      Data da revisão: 16.08.2021      Número da FISPQ: 1333359-00045      Data da última edição: 15.04.2021  
Data da primeira emissão: 27.02.2017

Substâncias e misturas com toxicidade crônica

- Temperatura recomendada de armazenamento : < 52 °C
- Tempo de estocagem : > 10 a
- Maiores informações na estabilidade do armazenamento : O produto tem uma vida útil indefinida quando armazenado corretamente.

**SEÇÃO 8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL**

**Componentes com parâmetros a controlar no local de trabalho**

Componentes	Nº CAS	Tipo de valor (Forma de exposição)	Parâmetros de controle / Concentração permitida	Base
Butano	106-97-8	LT	470 ppm 1.090 mg/m <sup>3</sup>	BR OEL
	Informações complementares: Grau de insalubridade: médio			
		STEL	1.000 ppm	ACGIH
Pentano	109-66-0	LT	470 ppm 1.400 mg/m <sup>3</sup>	BR OEL
	Informações complementares: Absorção também pela pele, Grau de insalubridade: mínimo			
		TWA	1.000 ppm	ACGIH

- Medidas de controle de engenharia** : Introduzir ventilação adequada, especialmente em áreas fechadas.  
Minimizar concentrações de exposição no local de trabalho.

**Equipamento de Proteção Individual (EPI)**

- Proteção respiratória : Em caso de indisponibilidade de exaustão local ou caso a avaliação de exposição demonstre valores fora dos limites recomendados, usar proteção respiratória.
- Filtro tipo : Sob a forma de gás orgânico e vapor de baixo ponto de ebulição
- Proteção das mãos  
Materiais : Luvas resistentes às baixas temperaturas
- Observações : O modelo das luvas de proteção contra agressões químicas devem ser selecionadas de acordo com a concentração e quantidade da substância perigosa e em função do posto de trabalho. Recomenda-se que a resistência a agressões químicas das luvas de proteção acima mencionadas seja esclarecida com o fabricante de luvas para aplicações

## Freon™ MO49 Plus (R-437A) Refrigerant

Versão	Data da revisão:	Número da FISPQ:	Data da última edição: 15.04.2021
5.11	16.08.2021	1333359-00045	Data da primeira emissão: 27.02.2017

---

- específicas. Lavar as mãos antes de pausas e no final do dia de trabalho. O tempo de furos não está determinado para o produto. Troque seguidamente de luvas!
- Proteção dos olhos : Utilizar os seguintes equipamentos de proteção pessoal:  
Usar óculos protetores resistentes aos produtos químicos.  
Proteção facial
- Proteção do corpo e da pele : A pele deve ser lavada depois do contato.
- Medidas de proteção : Use luvas de proteção contra o frio/ proteção facial/ proteção ocular.
- 

### SEÇÃO 9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

- Aspecto : gás liquefeito
- Cor : incolor, claro
- Odor : suave, similar a éter
- Limite de Odor : dados não disponíveis
- pH : dados não disponíveis
- Ponto de fusão/congelamento : dados não disponíveis
- Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição : -32,3 °C
- Ponto de inflamação : Não aplicável
- Taxa de evaporação : Não aplicável
- Inflamabilidade (sólido, gás) : Não entra em combustão
- Limite superior de explosividade / Limite de inflamabilidade superior : Limite de inflamabilidade superior  
Método: ASTM E681  
Nenhum(a).
- Limite inferior de explosividade / Limite de inflamabilidade inferior : Limite de inflamabilidade inferior  
Método: ASTM E681  
Nenhum(a).
- Pressão de vapor : 7.949 hPa (25 °C)
- Densidade relativa do vapor : 3,7

## Freon™ MO49 Plus (R-437A) Refrigerant

Versão	Data da revisão:	Número da FISPQ:	Data da última edição: 15.04.2021
5.11	16.08.2021	1333359-00045	Data da primeira emissão: 27.02.2017

---

Densidade relativa	:	1,18 (25 °C)
Densidade	:	1,192 g/cm <sup>3</sup> (21 °C) (estado líquido)
Solubilidade	:	
Solubilidade em água	:	dados não disponíveis
Coeficiente de partição (n-octanol/água)	:	Não aplicável
Temperatura de autoignição	:	dados não disponíveis
Temperatura de decomposição	:	dados não disponíveis
Viscosidade	:	
Viscosidade, cinemática	:	Não aplicável
Riscos de explosão	:	Não explosivo
Propriedades oxidantes	:	A substância ou mistura não está classificada como oxidante.
Tamanho da partícula	:	Não aplicável

---

### SEÇÃO 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade	:	Não classificado como perigo de reatividade.
Estabilidade química	:	Estável se utilizado como estabelecido. Seguir a indicação de precaução e evitar materiais e condições incompatíveis.
Possibilidade de reações perigosas	:	Pode reagir com agentes oxidantes fortes.
Condições a serem evitadas	:	Esta substância não é inflamável no ar a uma temperatura de ATÉ 100 °C (212 °F) em pressão atmosférica. No entanto, misturas desta substância com altas concentrações de ar a pressão e/ou temperatura elevada podem se tornar combustíveis na presença de fontes de ignição. Esta substância também pode se tornar combustível em um ambiente enriquecido em oxigênio (concentrações de oxigênio maiores do que o ar). Se uma mistura que contém essa substância e ar, ou esta substância em uma atmosfera rica em oxigênio, se tornarem combustíveis depende da inter-relação de 1) temperatura 2) pressão e da 3) proporção de oxigênio na mistura. Em geral, não se deve permitir a existência desta substância com o ar acima da pressão atmosférica ou em altas temperaturas, ou em um ambiente rico em oxigênio. Por exemplo, esta substância não deve ser misturada com o ar sob pressão para teste de vazamento ou outros fins. Calor, chamas e faíscas.



## Freon™ MO49 Plus (R-437A) Refrigerant

Versão	Data da revisão:	Número da FISPQ:	Data da última edição: 15.04.2021
5.11	16.08.2021	1333359-00045	Data da primeira emissão: 27.02.2017

---

Materiais incompatíveis : Oxidantes

Produtos perigosos de decomposição : Não há produtos de decomposição perigosos.

---

### SEÇÃO 11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Informações sobre as possíveis rotas de exposição : Inalação  
Contato com a pele  
Contato ocular

#### Toxicidade aguda

Não classificado com base nas informações disponíveis.

#### Componentes:

##### **1,1,1,2-Tetrafluoretano:**

Toxicidade aguda oral : Avaliação: A substância ou mistura não apresenta toxicidade oral aguda

Toxicidade aguda - Inalação : CL50 (Rato): > 567000 ppm  
Duração da exposição: 4 h  
Atmosfera de teste: gás  
Método: Diretriz de Teste de OECD 403

Concentração sem efeitos desfavoráveis observados (Cão):  
40000 ppm

Atmosfera de teste: gás  
Observações: Sensibilização cardíaca

Concentração com mínimos efeitos desfavoráveis observados  
(Cão): 80000 ppm

Atmosfera de teste: gás  
Sintomas: Pode causar arritmia cardíaca.

Limite de sensibilização cardíaca (Cão): 334.000 mg/m<sup>3</sup>

Atmosfera de teste: gás  
Sintomas: Pode causar arritmia cardíaca.

Toxicidade aguda - Dérmica : Avaliação: A substância ou mistura não apresenta toxicidade dérmica aguda

##### **Pentafluoretano:**

Toxicidade aguda - Inalação : CL50 (Rato): > 800000 ppm  
Duração da exposição: 4 h  
Atmosfera de teste: gás  
Método: Diretriz de Teste de OECD 403

Concentração sem efeitos desfavoráveis observados (Cão):  
75000 ppm

Observações: Sensibilização cardíaca

## Freon™ MO49 Plus (R-437A) Refrigerant

Versão	Data da revisão:	Número da FISPQ:	Data da última edição: 15.04.2021
5.11	16.08.2021	1333359-00045	Data da primeira emissão: 27.02.2017

---

Limite de sensibilização cardíaca (Cão): 368,159 mg/m<sup>3</sup>  
Observações: Sensibilização cardíaca

### Butano:

Toxicidade aguda - Inalação : CL50 (Rato): 570000 ppm  
Duração da exposição: 15 min  
Atmosfera de teste: gás  
Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

### Pentano:

Toxicidade aguda oral : DL50 (Rato): > 2.000 mg/kg  
Método: Diretriz de Teste de OECD 401  
Avaliação: A substância ou mistura não apresenta toxicidade oral aguda

Toxicidade aguda - Inalação : CL50 (Rato): > 20 mg/l  
Duração da exposição: 4 h  
Atmosfera de teste: vapor  
Método: Diretriz de Teste de OECD 403  
Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

### Corrosão/irritação à pele.

Não classificado com base nas informações disponíveis.

### Componentes:

#### 1,1,1,2-Tetrafluoretano:

Resultado : Não provoca irritação na pele

### Pentano:

Espécie : Coelho  
Resultado : Não provoca irritação na pele

Avaliação : Pode provocar ressecamento da pele ou fissuras por exposição repetida.

### Lesões oculares graves/irritação ocular

Não classificado com base nas informações disponíveis.

### Componentes:

#### 1,1,1,2-Tetrafluoretano:

Resultado : Não irrita os olhos

### Pentano:

Espécie : Coelho  
Resultado : Não irrita os olhos  
Método : Diretriz de Teste de OECD 405

## Freon™ MO49 Plus (R-437A) Refrigerant

Versão 5.11      Data da revisão: 16.08.2021      Número da FISPQ: 1333359-00045      Data da última edição: 15.04.2021  
Data da primeira emissão: 27.02.2017

---

### Sensibilização respiratória ou à pele

#### Sensibilização à pele.

Não classificado com base nas informações disponíveis.

#### Sensibilização respiratória

Não classificado com base nas informações disponíveis.

#### Componentes:

##### 1,1,1,2-Tetrafluoretano:

Rotas de exposição : Contato com a pele  
Resultado : negativo

Espécie : Inalação  
: Rato  
: negativo

: Inalação  
: Humanos  
: negativo

##### Pentano:

Tipos de testes : Teste de maximização  
Rotas de exposição : Contato com a pele  
Espécie : Cobaia  
Resultado : negativo

### Mutagenicidade em células germinativas

Não classificado com base nas informações disponíveis.

#### Componentes:

##### 1,1,1,2-Tetrafluoretano:

Genotoxicidade in vitro : Tipos de testes: Teste de mutação reversa bacteriana (AMES)  
Método: Diretriz de Teste de OECD 471  
Resultado: negativo

Tipos de testes: Teste de aberração cromossômica in vitro  
Método: Diretriz de Teste de OECD 473  
Resultado: negativo

Genotoxicidade in vivo : Tipos de testes: Teste de micronúcleo em eritrócitos de mamíferos (teste citogenético in vivo)  
Espécie: Rato  
Via de aplicação: inalação (gás)  
Método: Diretriz de Teste de OECD 474  
Resultado: negativo

Tipos de testes: Teste de síntese de DNA não programada (UDS) com células hepáticas de mamíferos in vivo  
Espécie: Rato

## Freon™ MO49 Plus (R-437A) Refrigerant

Versão	Data da revisão:	Número da FISPQ:	Data da última edição: 15.04.2021
5.11	16.08.2021	1333359-00045	Data da primeira emissão: 27.02.2017

---

Via de aplicação: inalação (gás)  
Método: Diretriz de Teste de OECD 486  
Resultado: negativo

Mutagenicidade em células germinativas - Avaliação : Peso da prova não comprova a classificação como mutagênico de células germinais.

### Pentafluoretano:

Genotoxicidade in vitro : Tipos de testes: Teste de mutação reversa bacteriana (AMES)  
Método: Diretriz de Teste de OECD 471  
Resultado: negativo

Tipos de testes: Teste de mutação de genes em células de mamíferos in vitro  
Resultado: negativo  
Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

Tipos de testes: Teste de aberração cromossômica in vitro  
Método: Diretriz de Teste de OECD 473  
Resultado: negativo

Genotoxicidade in vivo : Tipos de testes: Teste de micronúcleo em eritrócitos de mamíferos (teste citogenético in vivo)  
Espécie: Rato  
Via de aplicação: inalação (gás)  
Método: Diretriz de Teste de OECD 474  
Resultado: negativo

### Butano:

Genotoxicidade in vitro : Tipos de testes: Teste de mutação reversa bacteriana (AMES)  
Método: Diretriz de Teste de OECD 471  
Resultado: negativo

Tipos de testes: Teste de aberração cromossômica in vitro  
Método: Diretriz de Teste de OECD 473  
Resultado: negativo

Genotoxicidade in vivo : Tipos de testes: Teste de micronúcleo em eritrócitos de mamíferos (teste citogenético in vivo)  
Espécie: Rato  
Via de aplicação: inalação (gás)  
Método: Diretriz de Teste de OECD 474  
Resultado: negativo

Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

### Pentano:

Genotoxicidade in vitro : Tipos de testes: Teste de aberração cromossômica in vitro  
Método: Diretiva 67/548/CEE, Anexo V, B.10.  
Resultado: negativo

## Freon™ MO49 Plus (R-437A) Refrigerant

Versão 5.11      Data da revisão: 16.08.2021      Número da FISPQ: 1333359-00045      Data da última edição: 15.04.2021  
Data da primeira emissão: 27.02.2017

---

Tipos de testes: Teste de mutação reversa bacteriana (AMES)

Resultado: negativo

Genotoxicidade in vivo : Tipos de testes: Teste de micronúcleo em eritrócitos de mamíferos (teste citogenético in vivo)  
Espécie: Rato  
Via de aplicação: inalação (vapor)  
Método: Diretiva 67/548/CEE, Anexo V, B.12.  
Resultado: negativo

### **Carcinogenicidade**

Não classificado com base nas informações disponíveis.

#### **Componentes:**

##### **1,1,1,2-Tetrafluoretano:**

Espécie : Rato  
Via de aplicação : inalação (gás)  
Duração da exposição : 2 Anos  
Método : Diretriz de Teste de OECD 453  
Resultado : negativo

Carcinogenicidade - Avaliação : A relevância da evidência não corrobora a classificação de cancerígeno

### **Toxicidade à reprodução**

Não classificado com base nas informações disponíveis.

#### **Componentes:**

##### **1,1,1,2-Tetrafluoretano:**

Efeitos na fertilidade : Espécie: Rato  
Via de aplicação: Inalação  
Resultado: negativo

Efeitos sobre o desenvolvimento do feto : Tipos de testes: Estudo de toxicidade de dose repetida combinada com o teste de triagem de desenvolvimento/reprodução de toxicidade  
Espécie: Coelho  
Via de aplicação: inalação (gás)  
Método: Diretriz de Teste de OECD 414  
Resultado: negativo

Toxicidade à reprodução - Avaliação : A relevância da evidência não corrobora a classificação de toxicidade reprodutiva

##### **Pentafluoretano:**

Efeitos na fertilidade : Tipos de testes: Estudo de toxicidade de reprodução de geração um  
Espécie: Rato  
Via de aplicação: inalação (vapor)

## Freon™ MO49 Plus (R-437A) Refrigerant

Versão	Data da revisão:	Número da FISPQ:	Data da última edição: 15.04.2021
5.11	16.08.2021	1333359-00045	Data da primeira emissão: 27.02.2017

---

Resultado: negativo  
Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

Efeitos sobre o desenvolvimento do feto : Tipos de testes: Desenvolvimento embrionário fetal  
Espécie: Rato  
Via de aplicação: inalação (gás)  
Método: Diretriz de Teste de OECD 414  
Resultado: negativo

### Butano:

Efeitos na fertilidade : Tipos de testes: Estudo de toxicidade de dose repetida combinada com o teste de triagem de desenvolvimento/reprodução de toxicidade  
Espécie: Rato  
Via de aplicação: inalação (gás)  
Método: Diretriz de Teste de OECD 422  
Resultado: negativo

Efeitos sobre o desenvolvimento do feto : Tipos de testes: Estudo de toxicidade de dose repetida combinada com o teste de triagem de desenvolvimento/reprodução de toxicidade  
Espécie: Rato  
Via de aplicação: inalação (gás)  
Método: Diretriz de Teste de OECD 422  
Resultado: negativo

### Pentano:

Efeitos na fertilidade : Tipos de testes: Estudo de toxicidade de reprodução de duas gerações  
Espécie: Rato  
Via de aplicação: inalação (vapor)  
Resultado: negativo  
Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

Efeitos sobre o desenvolvimento do feto : Tipos de testes: Desenvolvimento embrionário fetal  
Espécie: Rato  
Via de aplicação: Ingestão  
Método: Diretriz de Teste de OECD 414  
Resultado: negativo

### Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única

Não classificado com base nas informações disponíveis.

### Componentes:

#### 1,1,1,2-Tetrafluoretano:

Rotas de exposição : inalação (gás)  
Avaliação : Nenhum efeito de saúde significativo observado em animais a concentrações de 20.000 ppmV/4h ou menor

## Freon™ MO49 Plus (R-437A) Refrigerant

Versão	Data da revisão:	Número da FISPQ:	Data da última edição: 15.04.2021
5.11	16.08.2021	1333359-00045	Data da primeira emissão: 27.02.2017

---

### **Butano:**

Avaliação : Pode provocar sonolência ou vertigem.  
Observações : Baseado em dados de materiais semelhantes

### **Pentano:**

Avaliação : Pode provocar sonolência ou vertigem.

### **Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida**

Não classificado com base nas informações disponíveis.

### **Componentes:**

#### **1,1,1,2-Tetrafluoretano:**

Rotas de exposição : inalação (gás)  
Avaliação : Nenhum efeito de saúde significativo observado em animais a concentrações de 250 ppmV/6h/d ou menor.

### **Toxicidade em dosagem repetitiva**

### **Componentes:**

#### **1,1,1,2-Tetrafluoretano:**

Espécie : Rato, masculino e feminino  
NOAEL : 50000 ppm  
LOAEL : >50000 ppm  
Via de aplicação : inalação (gás)  
Duração da exposição : 2 a  
Método : Diretriz de Teste de OECD 453

#### **Pentafluoretano:**

Espécie : Rato  
NOAEL : >= 50000 ppm  
Via de aplicação : inalação (gás)  
Duração da exposição : 13 Sems.  
Método : Diretriz de Teste de OECD 413

### **Butano:**

Espécie : Rato  
NOAEL : >= 9000 ppm  
Via de aplicação : inalação (gás)  
Duração da exposição : 6 Sems.  
Método : Diretriz de Teste de OECD 422

### **Pentano:**

Espécie : Rato  
NOAEL : > 6700 ppm  
Via de aplicação : inalação (gás)  
Duração da exposição : 13 Sems.  
Método : Diretriz de Teste de OECD 413

## Freon™ MO49 Plus (R-437A) Refrigerant

Versão 5.11      Data da revisão: 16.08.2021      Número da FISPQ: 1333359-00045      Data da última edição: 15.04.2021  
Data da primeira emissão: 27.02.2017

---

### Perigo por aspiração

Não classificado com base nas informações disponíveis.

### Componentes:

#### 1,1,1,2-Tetrafluoretano:

Sem classificação de toxicidade por aspiração

#### Pentano:

A substância ou mistura é conhecida como causa de perigos de toxicidade por aspiração por seres humanos ou deve ser considerada como causa de perigo de toxicidade por aspiração por seres humanos.

---

## SEÇÃO 12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

### Ecotoxicidade

#### Componentes:

#### 1,1,1,2-Tetrafluoretano:

- Toxicidade para os peixes : CL50 (Oncorhynchus mykiss (truta arco-íris)): 450 mg/l  
Duração da exposição: 96 h  
Método: Regulamentação (EC) No. 440/2008, Anexo, C.1
- Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos. : CE50 (Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia)): 980 mg/l  
Duração da exposição: 48 h  
Método: Regulamentação (EC) No. 440/2008, Anexo, C.2
- Toxicidade para as algas/plantas aquáticas : CE50r (Algas verdes): > 100 mg/l  
Duração da exposição: 96 h  
Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

#### Pentafluoretano:

- Toxicidade para os peixes : CL50 (Oncorhynchus mykiss (truta arco-íris)): > 100 mg/l  
Duração da exposição: 96 h  
Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes
- Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos. : CE50 (Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia)): > 100 mg/l  
Duração da exposição: 48 h  
Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes
- Toxicidade para as algas/plantas aquáticas : CE50r (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): > 100 mg/l  
Duração da exposição: 72 h  
Método: Diretrizes para o teste 201 da OECD  
Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes
- NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): > 1 mg/l  
Duração da exposição: 72 h  
Método: Diretrizes para o teste 201 da OECD
-



## Freon™ MO49 Plus (R-437A) Refrigerant

Versão	Data da revisão:	Número da FISPQ:	Data da última edição: 15.04.2021
5.11	16.08.2021	1333359-00045	Data da primeira emissão: 27.02.2017

---

Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

### Pentano:

Toxicidade para os peixes : CL50 (Oncorhynchus mykiss (truta arco-íris)): 4,26 mg/l  
Duração da exposição: 96 h

Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos. : CE50 (Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia)): 2,7 mg/l  
Duração da exposição: 48 h

Toxicidade para as algas/plantas aquáticas : CE50r (Scenedesmus capricornutum (alga em água-doce)): 10,7 mg/l  
Duração da exposição: 72 h  
Método: Diretrizes para o teste 201 da OECD

NOEC (Scenedesmus capricornutum (alga em água-doce)): 2,04 mg/l  
Duração da exposição: 72 h  
Método: Diretrizes para o teste 201 da OECD

### Avaliação da ecotoxicologia

Toxicidade crônica para o ambiente aquático : Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.  
Observações: Com base na classificação harmonizada no regulamento da EU, nº 1272/2008, Anexo VI

### Persistência e degradabilidade

#### Componentes:

#### 1,1,1,2-Tetrafluoretano:

Biodegradabilidade : Resultado: Não rapidamente biodegradável.  
Método: Diretriz de Teste de OECD 301D

#### Pentafluoretano:

Biodegradabilidade : Resultado: Não rapidamente biodegradável.  
Biodegradação: 5 %  
Duração da exposição: 28 d  
Método: Diretriz de Teste de OECD 301D

#### Butano:

Biodegradabilidade : Resultado: Rapidamente biodegradável.  
Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

#### Pentano:

Biodegradabilidade : Resultado: Rapidamente biodegradável.  
Biodegradação: 87 %  
Duração da exposição: 28 d

## Freon™ MO49 Plus (R-437A) Refrigerant

Versão 5.11      Data da revisão: 16.08.2021      Número da FISPQ: 1333359-00045      Data da última edição: 15.04.2021  
Data da primeira emissão: 27.02.2017

---

### Potencial bioacumulativo

#### Componentes:

##### 1,1,1,2-Tetrafluoretano:

Bioacumulação : Observações: A bioacumulação é improvável.

Coeficiente de partição (n-octanol/água) : log Pow: 1,06

##### Pentafluoretano:

Coeficiente de partição (n-octanol/água) : Pow: 1,48  
Método: Diretriz de Teste de OECD 107

##### Butano:

Coeficiente de partição (n-octanol/água) : log Pow: 2,89

##### Pentano:

Coeficiente de partição (n-octanol/água) : log Pow: 3,45

### Mobilidade no solo

dados não disponíveis

### Outros efeitos adversos

dados não disponíveis

---

## SEÇÃO 13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

### Métodos de disposição

Resíduos : Fazer a disposição observando de acordo com a autoridade responsável local.

Embalagens contaminadas : Recipientes vazios devem ser encaminhados para um local de manipulação de resíduos sólidos aprovado para reciclagem ou descarte.  
Os recipientes pressurizados vazios devem ser devolvidos ao fornecedor.  
Se não diversamente especificado: Descartar como se se tratasse de produto não utilizado.

---

## SEÇÃO 14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

### Regulamentos internacionais

#### UNRTDG

Número ONU : UN 1078  
Nome apropriado para em- : REFRIGERANT GAS, N.O.S.

---

## Freon™ MO49 Plus (R-437A) Refrigerant

Versão 5.11      Data da revisão: 16.08.2021      Número da FISPQ: 1333359-00045      Data da última edição: 15.04.2021  
Data da primeira emissão: 27.02.2017

---

barque  
(1,1,1,2-Tetrafluoroethane, Pentafluoroethane)  
Classe de risco : 2.2  
Grupo de embalagem : Não atribuído pela regulamentação  
Rótulos : 2.2

### IATA-DGR

Nº UN/ID : UN 1078  
Nome apropriado para em-  
barque : Refrigerant gas, n.o.s.  
(1,1,1,2-Tetrafluoroethane, Pentafluoroethane)  
Classe de risco : 2.2  
Grupo de embalagem : Não atribuído pela regulamentação  
Rótulos : Non-flammable, non-toxic Gas  
Instruções de embalagem : 200  
(aeronave de carga)  
Instruções de embalagem : 200  
(aeronave de passageiro)

### Código-IMDG

Número ONU : UN 1078  
Nome apropriado para em-  
barque : REFRIGERANT GAS, N.O.S.  
(1,1,1,2-Tetrafluoroethane, Pentafluoroethane)  
Classe de risco : 2.2  
Grupo de embalagem : Não atribuído pela regulamentação  
Rótulos : 2.2  
Código EmS : F-C, S-V  
Poluente marinho : não

### Transporte em massa de acordo com o Anexo II de MARPOL 73/78 e do Código IBC

Não aplicável ao produto conforme abastecimento.

### Regulamento nacional

#### ANTT

Número ONU : UN 1078  
Nome apropriado para em-  
barque : GÁS REFRIGERANTE, N.E.  
(1,1,1,2-Tetrafluoretano, Pentafluoretano)  
Classe de risco : 2.2  
Grupo de embalagem : Não atribuído pela regulamentação  
Rótulos : 2.2  
Número de risco : 20

### Precauções especiais para os usuários

As classificações de transporte aqui fornecidas servem apenas a fins informativos, e se baseiam exclusivamente nas propriedades do material desembalado, conforme descrito nesta Folha de Dados de Segurança. Classificações de transporte podem variar por modo de transporte, tamanho dos pacotes e variações em regulamentações regionais ou nacionais.

---

## SEÇÃO 15. REGULAMENTAÇÕES

### Normas de segurança, saúde e ambientais específicas para a substância ou mistura

Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos - (LINACH) : Não aplicável

## Freon™ MO49 Plus (R-437A) Refrigerant

Versão	Data da revisão:	Número da FISPQ:	Data da última edição: 15.04.2021
5.11	16.08.2021	1333359-00045	Data da primeira emissão: 27.02.2017

---

Brasil. Lista de Produtos Químicos Controlados pela Policia Federal : Não aplicável

Protocolo de Montreal : 1,1,1,2-Tetrafluoretano  
Pentafluoretano

---

### SEÇÃO 16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Outras informações : Freon™ e quaisquer logotipos associados são marcas ou possuem direitos contra cópia da The Chemours Company FC, LLC.  
Chemours™ e o logotipo Chemours são marcas da The Chemours Company.  
Antes de usar, leia a informação de segurança da Chemours.  
Para informações suplementares contactar a agência local de Chemours ou os distribuidores de Chemours.

#### Informações complementares

Origens das informações-chave para compilar esta folha de dados : Dados técnicos internos, dados de resultados de busca de Fichas de Informações de Segurança (SDSs) de matéria-prima, eChem Portal da OECD e Agência Europeia de Produtos Químicos, <http://echa.europa.eu/>

#### Texto completo de outras abreviações

ACGIH : Valores limites (TLV) da ACGIH nos EUA  
BR OEL : Brasil. NR 15 - Atividades e operações insalubres

ACGIH / TWA : média de 8 horas, ponderada de tempo  
ACGIH / STEL : Limite de exposição de curto prazo  
BR OEL / LT : Até 48 horas/semana

AIIC - Inventário Australiano de Químicos Industriais; ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres do Brasil; ASTM - Sociedade Americana para a Testagem de Materiais; bw - Peso corporal; CMR - Cancerígeno, mutagénico ou tóxico para a reprodução; DIN - Norma do Instituto Alemão de Normalização; DSL - Lista de Substâncias Domésticas (Canadá); ECx - Concentração associada pela resposta de x%; ELx - Taxa de carregamento associada à resposta de x%; EmS - Procedimento de Emergência; ENCS - Substâncias Químicas Novas e Existentes (Japão); ErCx - Concentração associada à resposta de taxa de crescimento de x%; ERG - Guia de Respostas de Emergência; GHS - Sistema Globalmente Harmonizado; GLP - Boa Prática Laboratorial; IARC - Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer; IATA - Associação Internacional do Transporte Aéreo; IBC - Código Internacional para a Construção e Equipamento de Navios que Transportam Substâncias Químicas Perigosas a Granel; IC50 - concentração média máxima inibitória; ICAO - Organização Internacional da Aviação Civil; IECSC - Relação de Substâncias Químicas Existentes na China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas; IMO - Organização Marítima Internacional; ISHL - Lei de Saúde e Segurança Industrial (Japão); ISO - Organização Internacional para a Padronização; KECI - Relação de Químicos Existentes na Coreia; LC50 - Concentração Letal de 50% de uma população de teste; LD50 - Dose Letal de 50% de uma População de teste (Dose Letal Média); MARPOL - Convenção Internacional para a Prevenção de Poluição dos Navios; n.o.s. - N.E.: Não especificado; Nch - Norma Chilena;

## Freon™ MO49 Plus (R-437A) Refrigerant

Versão	Data da revisão:	Número da FISPQ:	Data da última edição: 15.04.2021
5.11	16.08.2021	1333359-00045	Data da primeira emissão: 27.02.2017

---

NO(A)EC - Concentração máxima que não é observado nenhum efeito (adverso); NO(A)EL - Nível máximo que não é observado nenhum efeito (adverso); NOELR - Taxa de Carregamento que não é observado nenhum efeito; NOM - Norma Oficial Mexicana; NTP - Programa Nacional de Toxicologia; NZIoC - Relação de Químicos da Nova Zelândia; OECD - Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico; OPPTS - Gabinete de Segurança Química e Prevenção à Poluição; PBT - Substância Persistente, Bioacumulativa e Tóxica; PICCS - Relação de Substâncias Químicas e Químicos das Filipinas; (Q)SAR - Relações (Quantitativas) entre Estrutura Química e Atividade Biológica ; REACH - Regulamento (CE) No 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho a propósito do Registro, da Avaliação, Autorização, e Restrição de Químicos; SADT - Temperatura de Decomposição Autoacelerada; SDS - FISPQ: Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos; TCSI - Relação de Substâncias Químicas de Taiwan; TDG - Transporte de Bens Perigosos; TECl - Inventário de Químicos Existente na Tailândia; TSCA - Lei de Controle de Substâncias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Nações Unidas; UNRTDG - Recomendações para o Transporte de Produtos Perigosos das Nações Unidas; vPvB - Muito Persistentes e Muito Bioacumulativos; WHMIS - Sistema de Informações sobre Materiais Perigosos no Local de Trabalho

As informações fornecidas nesta ficha de segurança estão corretas até onde podemos aferir, informar e acreditar na data de sua publicação. As informações destinam-se apenas como orientação para manuseio, uso, processamento, armazenamento, transporte e eliminação seguros e não devem ser consideradas uma garantia ou especificação de qualidade de qualquer tipo. As informações fornecidas referem-se apenas ao material específico identificado no topo da ficha de segurança (SDS) e podem não ser válidas, quando o material for usado em combinação com outros materiais, ou em qualquer processo, a menos que especificado no texto. Os usuários de materiais devem analisar as informações e recomendações no contexto específico de sua forma pretendida de manuseio, uso, processamento e armazenamento, incluindo uma avaliação da adequação do material da ficha de segurança (SDS) no produto final do usuário, se for o caso.

BR / Z9